



VAR SOL

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA	
Nombre del Producto VAR SOL	Código PIT-230
Uso del Producto Industrial / Institucional Desengrasante / Desmanchador	Versión 1
Datos del Fabricante TEKNO LIDESMA S.A.S. Km. 2.5 Vía Bogotá-Siberia, Entrada Tubos Titán, Parque Industrial Portos Sabana 80, Bodega 131. Tel. (571) 877 65 55 Cota (Cundinamarca), Colombia. info@teknolidesma.com	Fecha Actualización 27/05/2019

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN
<p>VAR SOL es un producto disolvente refinado del petróleo, utilizado para limpiar, desengrasar, desmanchar y remover suciedad y manchas de grasa o aceite en mesas, pisos, paredes y para desmanchar telas y prendas de ropa no sintéticas. Además se utiliza para diluir pinturas de aceite, limpiar brochas, rodillos y otros implementos utilizados al pintar con pinturas de aceite.</p>

SECCIÓN 3. BENEFICIOS
✓ Aseguramiento de Calidad Disolvente destilado alifático del petróleo, purificado, neutralizado y rectificado en sus límites de destilación. Con un alto nivel de evaporación que permite un efectivo desmanchado sin residuos.
✓ Ahorro de Tiempo y Dinero Su amplio poder desengrasante no deja manchas residuales, resultando en un desengrasante versátil con múltiples aplicaciones, de uso rápido y efectivo. Producto concentrado, para un costo de uso óptimo.
✓ Impacto Ambiental Libre de fosfatos.

SECCIÓN 4. PRECAUCIONES GENERALES
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugares frescos y secos, y en los envases originales. En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Producto altamente INFLAMABLE, mantener alejado de fuentes de calor y utilizar en lugares ventilados. Para mayor información ver Ficha de Datos de Seguridad del producto.

VAR SOL

SECCIÓN 5. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS	
Forma Física	Líquido transparente.
Color	Incoloro.
Olor	Característico.
Densidad (20°C)	0,75 – 0,82 g / cm ³ .
Punto Ebullición	Entre 149°C y 208°C.
Solubilidad en Agua	Insoluble. Soluble en alcohol y éter.
Inflamabilidad	Mínimo 37.7 °C (Vaso Cerrado).
Los anteriores valores son estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones, para especificaciones exactas diríjase al Certificado de Análisis.	

SECCIÓN 6. INSTRUCCIONES DE USO	
Antes de abrir el envase remítase a la Ficha de Datos de Seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.	
Este producto se debe aplicar puro.	
Limpieza de superficies	Humedezca un paño limpio con el producto y frote vigorosamente la superficie a limpiar. En caso de ser necesario repita la operación.
Limpieza de áreas	Limpie muy bien la suciedad común y gruesa del piso a tratar. Agregue de 1 parte de VAR SOL por 20 partes de agua y mezcle muy bien. Humedezca un trapeero limpio con la mezcla y trapee una o dos veces de ser necesario. Mantenga el lugar bien ventilado y deje secar.
Desmanchado de Telas	Humedezca un paño limpio con el producto y frote la tela hasta retirar la mancha.
Los anteriores valores dependen del tipo y grado de suciedad que se presenten.	
No es un producto para ser usado sobre superficies en contacto con alimentos.	

SECCIÓN 7. PRESENTACIONES		
Tipo de Envase	Cantidad	Embalaje
Cuadrado PEAD	3 litros	Caja X 8 unidades
Galón PEAD	3,78 litros	Caja X 6 unidades
Cuñete PEAD	19 litros	Unidad